

ALBIT®

Two-way Bass Speaker System

BE-215M

取扱説明書

この度は、アルビット製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱い説明書をよくお読みになつて特性や性能を最大限に発揮させ正しくご使用下さい。

なお、この「取扱説明書」は「保証書」とともに大切に保管して下さい。

〈 特 長 〉

BE-215Mは従来の2-15Bの基本的なポリシーを継承し、さらに広帯域再生を可能にした2ウェイベーススピーカーシステムで高効率、高許容入力を誇っています。

又、新開発ラインアウトは-20dBm~+4dBmと幅広くラインレベルを可変できるので、あらゆる機々にベストマッチングします。

〈 仕 様 〉

周波数特性	37Hz ~ 15KHz
音圧レベル	104.5dB
公称インピーダンス	4Ω
平均許容入力	300W
瞬間最大入力	600W
入力端子	標準単頭ジャック×1
ラインアウト	標準単頭ジャック×1
//レベルコントロール	-20dBm~+4dBm
スピーカーサイズ	38cmSP×2 13cmSP×2
寸法	965H 615W 455D ^{m/m}
重量	55Kg

保証とサービス

(保証)

保証書が添付されておりますので(購入日より1年間保証)販売店にて販売店印及び諸事項を御記入の上、大切に保管して下さい。

(アフターサービス)

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げの店に御持参頂きますと技術者が責任をもつて修理、調整致します。この際、必ず保証書をご持参下さい。

保証書なき場合には有料になる場合もあります。

(保証期間後のサービス)

有料になりますが、技術者が責任をもつて修理、調整致します。

※ 規格及び外観は改良の為、予告なく変更する事があります。